



BOLLETTINO TECNICO

Cod. 785. ...

Pag.: 1/2

BRILLANTE

BRILLANTE è uno smalto acrilico all'acqua assolutamente atossico, inodoro, per esterno ed interno.

La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto e la mancanza di odore lo rendono indispensabile in ambienti chiusi e poco aerati.

Istruzioni per l'uso:

Si applica a pennello, a rullo, a spruzzo.

Per l'applicazione a pennello aggiungere fino al 5% di acqua di rete.

Per l'applicazione a spruzzo aggiungere dal 3 al 10% di acqua di rete.

Data la sua perfetta dilatazione e assenza di colature consente una applicazione facile ed uniforme.

Su legno nuovo:

Grazie alla sua elevata elasticità BRILLANTE è particolarmente indicato anche per la protezione diretta del legno grezzo sia all'interno che all'esterno.

Questa sua proprietà gli consente di seguire i movimenti di tutti i supporti senza sfogliare, il legno infatti è materiale che "vive" e richiede uno smalto che lo segua e lo asseconi nei suoi movimenti.

Si opera in questo modo:

- pulire accuratamente il supporto;
- carteggiare leggermente con carta molto fine;
- applicare direttamente due mani di BRILLANTE intervallandole di 24 ore.

Su legno già pitturato:

Asportare le parti non bene ancorate e carteggiare tutta la superficie, che va pulita, lavata accuratamente e lasciata ad asciugare.

Applicare poi una o due mani di BRILLANTE.

Su ferro:

Particolarmente adatto per termosifoni, bagni, cucine e zoccolature.

Pulire e lavare accuratamente le superfici da ogni traccia di grasso o sporco eliminando eventuali tracce di ruggine.

Preparare il supporto con METALPROT e pitturare quindi con BRILLANTE.



BOLLETTINO TECNICO

Cod.: 785....

BRILLANTE

Pag. 2/2

Su muri nuovi :

Su intonaco nuovo, ben asciutto, l'applicazione può avvenire senza alcuna preparazione particolare.

Spazzolare la superficie da dipingere.

Applicare a pennello, quale isolante di fondo, una mano di JOLLY FIX diluito con acqua al 300% in modo da ridurre al minimo l'assorbimento da parte del supporto della prima mano e ottenere una finitura lucida già con la prima applicazione dello smalto.

Applicare quindi due mani di BRILLANTE, diluito con acqua max 5%, distanziate tra di loro di 12 ore circa.

Su muri vecchi:

Raschiare e spazzolare i muri onde eliminare tracce di vecchie pitture scarsamente ancorate al muro, stuccando eventualmente fori e crepe con VEROSTUCCO o con malta di cemento.

Attenersi poi come per i muri interni nuovi.

Su plastica:

Pulire accuratamente la superficie da polvere e grasso e applicare direttamente due mani di BRILLANTE intervallandole di 24 ore.

Resa media indicativa:

13 - 15 mq/litro a seconda del tipo di supporto.

Essiccazione:

A seconda della temperatura ambiente e dello spessore dello strato applicato.

- asciutto al tatto in 1 ora;
- completamente secco in 24 ore;
- intervallare le due mani di almeno 12 ore.

GIU 2006

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche d'applicazione, non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.