

Podio!

Cod. 626.101




1

2

3

- Maschera le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura;
- Ottime: opacità, pennellabilità, distensione.



CASATI[®]

Podio!

Cod. 626.101



Idropittura lavabile acrilica per interno ed esterno. Di ottima resa, pennellabilità, distensione, opacità e buona copertura; pur essendo una buona lavabile, permette comunque una discreta permeabilità al vapor acqueo (traspirabilità). Consigliata per finiture su superfici minerali; **consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie mascherando perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura**; date le sue caratteristiche di opacità e pennellabilità, è sufficiente l'applicazione di due mani, nella maggioranza dei casi, per ottenere un ottimo effetto decorativo finale.

Applicazione:

A rullo, pennello o spruzzo.

Preparazione del supporto:

Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare il prodotto verniciante su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati.

Pulire il supporto minerale onde eliminare sporco e vecchie pitture scarsamente ancorate. In presenza di supporto vecchio, molto assorbente o verniciato con pittura scarsamente ancorata, si rende necessaria l'applicazione di un fondo isolante:

- per esterno: ISOGEL (cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (cod.:320.001) nel rapporto 1:1;
- per interno: JOLLY FIX (cod. 109.001) diluito con acqua max 300 %;
- in alternativa sia per interno che per esterno si consiglia la nostra microemulsione UNIVERSAL FIX (cod. 149.001) diluito 1:1 con acqua.

Resa media: con una latta da 14 litri, diluita con 6-8 litri d'acqua, si coprono circa 150-170 mq con una mano (la resa e la diluizione dipendono molto dalle condizioni del supporto: è maggiore su cartongesso o lisciatura isolata, è minore su intonaco e malta grezza). Con una latta da 5 litri, diluita con 2-3 litri d'acqua, si coprono circa 53-61 mq con una mano.

Essiccazione: 5 ore fuori polvere, 8 ore in profondità; il massimo della lavabilità viene raggiunto dopo 48 ore dall'applicazione.



Washable, acrylic water paint, for interiors and exteriors. It has very good yield, it allows a very good use by brush as well as extension, opacity and covering power; even being a good washable paint it grants, anyhow, a fair permeability to water vapour (transpiring action).

It's suggested as finishing coat on mineral surfaces; **it gives chance to take up again intermediate coats hiding perfectly irregularities of plaster avoiding streaking effects**; due to its features of opacity and good use by brush, it is sufficient a two coats painting, most of cases, to get a very appreciable final decorative effect.

Application: roller, brush or with spray gun.

Preparing the surface


We suggest, to have a good final result of the application work, to lay the painting item on safely stabilized surfaces as well as properly prepared.

Clean the mineral surface in order to eliminate dirt and old paints weakly anchored. Should the surface be old, very absorbing and with weakly anchored paints it's necessary the preventive application of an isolating primer:

- for exteriors: ISOGEL (Code 409.001) diluted 1 to 1 (i.e.100%) with turpentine (Code 320.001);
- for interiors: JOLLY FIX (Code 109.001) diluted with water up to a maximum of 300%;
- alternative choice both for interiors and exteriors We suggest to use our microemulsion UNIVERSAL FIX (Code 149.001) diluted 1 to 1 with water.

Average yield: with a 14 litres drum, diluted with 6-8 litres of water, can be painted about 150-170 square metres, one coat (yield and dilution depend a lot on conditions of surfaces: it's higher on gypsum plaster or smooth surfaces, it's lower either on civil or rough plaster). With a 5 litres drum, diluted with 2-3 litres of water, can be painted about 53-61 square metres one coat.

Drying: dust free after five hours, deeply dry after eight hours. Maximum of washable power of paint is performed starting from 48 hours after its application.



CASATI®

Colorificio A&B CASATI S.p.A.

Via Valpantena, 59/B - 37142 Verona, Poiano

Tel. 045 550 244 (r.a.) - Fax 045 550 414 Uff. Commerciale

045 550884 Amministrazione

www.casati.it - E-mail: casati@casati.it