


Arriva la primavera con **TIFFANY**

SUPERLAVABILE VINIL-SILOSSANICA OPACA PER ESTERNI ED INTERNI



- PUNTO DI BIANCO ECCEZIONALE
- OTTIMA COPERTURA
- TRASPIRABILITÀ
- ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- OTTIMA PENNELLABILITÀ
- FACILE DA RITOC CARE



CASATI®

Arriva la primavera con

TIFFANY



SUPERLAVABILE VINIL-SILOSSANICA OPACA PER ESTERNI ED INTERNI

Cod.177....

Idropittura **vinil-silossanica superlavabile** opaca, ad alta copertura ed ottima dilatazione; adatta sia per esterni che per interni.

"TIFFANY" è ideale per intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie, mascherando perfettamente le imperfezioni dell'intonaco ed evita i fenomeni di lumacatura.

"TIFFANY" è formulata con le più nuove tecnologie assolutamente all'avanguardia nella moderna industria chimica, nel pieno rispetto delle vigenti normative europee.:

Modo di impiego:

Dopo aver isolato il supporto con "JOLLY FIX" (Cod.109.001), o "UNIVERSAL FIX" (Cod.149.001), si consiglia di applicare 2 mani di "TIFFANY" diluite al 40% circa con acqua di rete.

E' consigliato lo stesso procedimento anche per uso esterno, cambiando, naturalmente, gli isolanti.

A lavoro ultimato le pareti rilasceranno, per qualche tempo, un gradevole profumo di pulito.

La sua altissima resa incide sul costo finale del lavoro quanto una normale traspirante!

Confezioni: 0,750 lt. - 2,5 lt. - 5 lt. - 14 lt.

Colori: Bianco. È tinteggiabile con il nostro sistema tintometrico CASATI COLOR, nelle basi P-D-TR, e, solamente per interni, anche ROSSA e GIALLA.

Vinyl-silossanic superwashable matt water-based paint, high covering power and excellent expansion; suitable for interiors and exteriors.

'TIFFANY' is ideal for plaster, plasterboard, putty walls and shaved mineral surfaces in general. It allows excellent recovery on intermediate coat works, perfectly masking plaster imperfections and it avoids streaking effect. Its formula is studied through the most recent and avant garde technologies of modern chemical industry, fully complying ruling european directives.

Use:

After having treated surface first with our primer 'JOLLY FIX' (Code 109.001)

or with 'UNIVERSAL FIX' (Code 149.001) We suggest to apply two coats of 'TIFFANY' diluted at 40%, about, with common water.

Same procedure is suggested for exterior use too, changing, of course, primers.

When work completed walls will release, for some time, a pleasant perfume of neat.

Its very high yield influences final cost of work as if it was a normal transpiring paint.

Packings: 0,750 lt. - 2,5 lt. - 5 lt. - 14 lt.

Colours: White. Bases P,D,TR can be coloured through our tinting system CASATI COLOR and, only for interiors, also through bases RED and YELLOW.



PULIRE LA SUPERFICIE PRIMA DI APPLICARE IL PRODOTTO.
CLEAN THE SURFACE BEFORE APPLYING THE PRODUCT.



APPLICARE PENNELLO, RULLO O SPRUZZO.
APPLY BY ROLLER, BRUSH OR SPRAY.



DILUIRE CON ACQUA AL 50% PRIMA MANO; 40% SECONDA MANO.
DILUTE WITH WATER AT 50% ONE COAT; 40% SECOND COAT.




FUORI POLVERE 1-2 ORE; SECCO IN PROFONDITÀ 4-6 ORE; PER OTTENERE IL MASSIMO DELLA LAVABILITÀ 72 ORE.
1-2 HOURS DUST FREE; 4-6 HOURS DEEPLY DRY; 72 HOURS TA HAVE THE MAXIMUM WASHABILITY.



MESCOLARE BENE PRIMA DELL'USO.
MIX WELL THE PAINT BEFORE USING IT.

Resa:
14 L

250 MQ UNA MANO.
250 SQ/MTRS ONE COAT.



CASATI®

Colorificio A&B CASATI S.p.A.

Via Valpantena, 59/B - 37142 Verona, Poiano

Tel. 045 550 244 (r.a.) - Fax 045 550 414 Uff. Commerciale

045 550884 Amministrazione

www.casati.it - E-mail: casati@casati.it