

(Cod.012.301)

COLLA DI MONTAGGIO

Colla universale in dispersione acrilica, fortemente adesiva e adatta per lavori di montaggio.
 Dopo l'essiccazione può essere sovraintronata e sovraverniciata con convenzionali sistemi di verniciatura. Per interni ed esterni.



DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE	Collegamenti e fissaggi di svariati materiali, p.es. legno, metalli con protezione anticorrosione, materiali da costruzione minerali, vari materiali plastici, pannelli in polistirolo espanso, battiscopa, elementi per pavimenti, modanature e pannelli per solai. Ideale per riparazioni e ritocchi. Non adatta per PP, PE, teflon, bitume, specchi, pietre naturali e luoghi permanentemente umidi.
PROPRIETA'	Esente da solventi. Elevata adesione iniziale. Rapida applicazione. Elevata resistenza finale.
COLORE	Bianco.
PESO SPECIFICO	1,45 g/cm ³
SOSTANZE CONTENUTE	dispersione di acrilato.
DATI TECNICI	Durezza Shore A: circa 60. Stabilità termica: da -20° C a +80° C. Massima resistenza finale: dopo circa 72 ore (23° C / 50% UR). Adesione iniziale: circa 130 kg/m ² . Deformazione totale ammessa: circa 10%. Reazione al fuoco: classe E.

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI	Il supporto deve poter supportare nuovi strati nonché essere pulito, asciutto, stabile e privo di grassi. Rimuovere gli strati di vernice non aderenti e/o i residui di adesivi o sigillanti. Su supporti porosi assorbenti è assolutamente necessario pretrattare o solidificare le superfici di applicazione con colla di montaggio diluita con acqua (1 parte di colla di montaggio, 3 parti di acqua) e lasciare quindi arieggiare per 30 min. Per l'essiccazione della colla è necessario che almeno un supporto sia assorbente. I materiali plastici antiadesivi, come ad esempio polietilene, teflon e supporti bituminosi non sono adatti come fondi adesivi.
---------------------------	--

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO	Recidere il cappuccio (prima della filettatura) sull'estremità superiore della cartuccia. Avvitare la punta della cartuccia e tagliarla obliquamente (Ø min. apertura: 5 mm). Applicare la Colla di Montaggio con una pistola per cartucce manuale o pneumatica. Applicare uniformemente spessi cordoni o singoli punti di colla. Applicare sempre la colla sia sugli angoli sia lungo i bordi. L'incollaggio di estese superfici viene eseguito applicando un sottile
---------------------------	---

	ed omogeneo strato su una delle superfici, utilizzando p.es. una spatola dentata. Montare il materiale direttamente pressandolo con forza o battendovi sopra e provvedere eventualmente al suo supporto o fissaggio. Basse temperature e superfici umide ritardano l'indurimento. In caso d'impiego in ambienti esterni, proteggere per almeno 2 giorni contro un esposizione all'acqua. Date le svariate possibilità di applicazione, sono sempre necessari idonei test preliminari. Rimuovere subito il sigillante in eccesso. Eventuali masse di colla indurite possono essere rimosse solo meccanicamente. Lo stesso vale per gli utensili.
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 40° C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne.
CONSUMO	A seconda dell'uso circa 100 – 400g per m ² .
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso.
ESSICCAZIONE	Tempo di formazione della pellicola: circa 10 - 15 minuti (23° C / 50% UR). Tempo di indurimento: circa 2-3 mm in 24 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità relativa.
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con acqua.
MAGAZZINAGGIO	Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica il periodo di produzione. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Se si rispettano queste condizioni, è garantita la stabilità della confezione non aperta 24 mesi, aperta 7 giorni.

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	Cartucce da 405g (1 confezione = 12 unità).
COV	Non applicabile.
CONSIGLI DI SICUREZZA	Conservare lontano dalla portata dei bambini. Garantire un'efficace ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione del prodotto. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non idoneo per aree destinate agli alimenti o all'acqua potabile. Contiene isotiazolinone. Consulenza per allergici all'isotiazolinone: tel. 0800 / 633 33782.
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

REVISIONE: 01/2017

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.