



BOLLETTINO TECNICO

Cod.:737.000

HYDROCEM

PRODOTTO SILOSSANICO IDRODILUIBILE TRASPIRANTE E IDROREPELENTE

Questo prodotto è formulato con una base silossanica che, una volta applicato, polimerizza all'aria lasciando uno strato che rende il supporto fortemente idrorepellente preservandone la sua traspirabilità .

E' ideale per proteggere dagli agenti atmosferici qualsiasi supporto minerale a base di cemento, mattoni o pietre facciavista e supporti in legno.

Si aggrappa molto bene alla superficie senza alterare il suo aspetto iniziale. Diventa praticamente invisibile dopo completa essiccazione.

Il supporto così trattato può al bisogno, essere successivamente riverniciato sia con HYDROCEM che con altro prodotto a piacere, senza problemi.

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolarlo bene prima di usarlo.

Può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo dopo accurata spazzolatura e pulizia del supporto. Su supporti minerali mai trattati, consigliamo due mani. Quando la prima mano è asciutta al tatto, si può procedere con la seconda.

Caratteristiche:

Colore del liquido: translucido

Colore del film applicato: trasparente e incolore

Diluizione: pronto all'uso; usare acqua per la pulizia degli attrezzi

Essiccazione in condizioni normali(20°C, U.R.<60%): asciutto al tatto dopo 3 ore, il prodotto reticola completamente e raggiunge il massimo dell'idrorepellenza dopo 48 ore.

Resa media:6-8 mq/lt a seconda della porosità del supporto.

GIU 2009