



BOLLETTINO TECNICO

Cod.:211.101

STUCK

Stucco in polvere a base di alabastro e additivi colloidali indicato per riempire screpolature e buchi su muro, legno, lastre edilizie e simili. Serve pure per l'incollaggio di rosoni, fregi e cornici in gesso, sigillature, rasature di pannelli in gesso tradizionali e prefabbricati. Ha un eccezionale potere adesivo, non si ritira, non fa crepe e non si stacca. Per lisciare una parete ondulata basta usare una pasta meno densa ed un tipo di carta da vetro molto fine, ottenendo una superficie perfetta, già pronta per applicarvi la prima mano di pittura.

Applicazione:

Miscelare 4 parti di prodotto con 1 parte di acqua fino ad ottenere una pasta cremosa ed omogenea che rimane lavorabile per oltre 60 minuti.

Assicurarsi che le pareti da trattare siano prive di polvere ed altre sostanze estranee.

Applicare a spatola.

Caratteristiche:

Diluente: acqua.

Colore: bianco niveo.

Aspetto: opaco.

Tempo di sovraverniciatura: 24 ore (idropitture).

Durezza: elevata.

Carteggiabilità: ottima.

Essiccazione: in funzione dello spessore.

Resa: in funzione dello spessore(ca 1,2 kg/mq per uno spessore 0,5 mm).

Aderenza: ottima.

Stoccaggio:

Conservare nella confezione originale, sigillate ed in ambienti la cui temperatura non sia inferiore a +5°C. TEME IL GELO.

L'etichettatura di sicurezza non è richiesta secondo direttiva preparati 88/379/CEE e successivi aggiornamenti.

GIU 2006 /S.Bo.

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche d' applicazione, non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.