

(Cod.149.001)

## UNIVERSAL FIX

Fissativo idrosolubile a base di microemulsioni insaponificabili con potere penetrante. Indicato per supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.



UNIVERSAL FIX

### DESCRIZIONE PRODOTTO

<b>CAMPO D'APPLICAZIONE</b>	Fissativo idrosolubile murale a base di microemulsioni insaponificabili con forte potere penetrante, mantiene la traspirabilità del supporto. Viene usato quale mano di fondo universale per i nostri prodotti sia all'interno che all'esterno. È particolarmente indicato per muri a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie, onde ottenere un fondo il più possibile uniforme, atto a ricevere le successive mani di pitture all'acqua.
<b>PROPRIETA'</b>	Aspetto opalescente. Buona resistenza agli alcali. Forte potere penetrante. Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
<b>COLORE</b>	incolore.
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,020 Kg/l.
<b>LEGANTE</b>	Polimeri acrilici.
<b>SOSTANZE CONTENUTE</b>	Polimeri acrilici in emulsione ed additivi.
<b>DATI TECNICI</b>	Viscosità Brookfield: 400 – 600 CPS. Residuo secco: 10 ± 5 %. Resistenza al lavaggio: > 5000 cicli di spazzolatura.

### LAVORAZIONE

<b>METODO APPLICATIVO</b>	Per ottenere una buona applicazione sia a pennello che a rullo, diluire il prodotto con acqua di rete in rapporto 1:1. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Aspettare la completa asciugatura di UNIVERSAL FIX (a bassa temperatura ambientale, i tempi necessari per la perfetta essiccazione possono allungarsi notevolmente) prima di applicare il prodotto scelto per la finitura.
<b>TEMPERATURA IN LAVORAZIONE</b>	Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C e superiore a + 40°C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
<b>CONSUMO</b>	12-15 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).
<b>DILUIZIONE</b>	1:1 con acqua di rete.
<b>ESSICCAZIONE</b>	Essiccazione molto rapida a seconda della porosità dell'intonaco e della temperatura. Secco in 1 ora circa.
<b>PULIZIA DEGLI ARNESI</b>	Subito dopo l'uso con acqua di rete.
<b>MAGAZZINAGGIO</b>	Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica il periodo di produzione che identifica il periodo di produzione. Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Se si rispettano queste condizioni, è garantita la stabilità della confezione non aperta 24 mesi.

### INFORMAZIONI

<b>CONFEZIONAMENTO</b>	<p>Confezioni da 1 Litro. (scatole da 12 pezzi)</p> <p>Confezioni da 5 Litri.</p> <p>Confezioni da 14 Litri.</p> <p>Pallet da 33 pezzi.</p>
<b>COV</b>	<p>Primer fissanti.</p> <p>Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/l.</p> <p>Questo prodotto contiene al massimo: &lt; 30 g/l di COV.</p> <p>- Diluito con: 100,00 % acqua di rete.</p>
<b>CONSIGLI DI SICUREZZA</b>	<p>In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.</p>
<b>SMALTIMENTO</b>	<p>Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.</p>
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>	<p>Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.</p>

REVISIONE: 03/2018

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.