COLORIFICIO CASATI S.p.A.
via Valpantena, 59/B
37142 Poiano · Verona, Italia
t +39 045 550 244 · f +39 045 550 884
w casati.it · e casati@casati.it
Cod. Fisc./ P. IVA 00222520231

SCHEDA TECNICA

(38523021100000)

STUCK

Stucco plastico in polvere per rasare - stuccare - riempire- incollare.
Adatto per uso interno.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE	Stucco in polvere indicato per riempire screpolature e buchi su muro, legno, lastre edilizie e simili. Indicato inoltre per l'incollaggio di rosoni, fregi e cornici in gesso, sigillature, rasature di pannelli in gesso tradizionali e prefabbricati.
PROPRIETA'	✓ Esente da solventi. ✓ Eccezionale potere adesivo. ✓ Non si ritira, non fa crepe, non si stacca. ✓ Per uso interno.
COLORE	Bianco
pH	7-8
SOSTANZE CONTENUTE	Gesso, ritardanti e regolatori di presa.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO	Aggiungere a due parti di stucco in polvere una parte d'acqua, mescolare fino ad ottenere una pasta densa pronta all'uso, che può essere lavorata fino a 60 minuti prima che indurisca. Dopo 24 ore , il prodotto può essere sovraverniciato con qualsiasi smalto o pittura a base acquosa, **previa applicazione di un fissativo** come JOLLY FIX o UNIVERSAL FIX.
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperature inferiori a 5 °C e superiori a 35 °C. Umidità relativa massima consentita: 75%.
CONSUMO	Circa 1 kg/m2 per 1 mm di spessore. Il consumo esatto deve essere determinato mediante un'applicazione di prova.
ESSICAZIONE	Sovraverniciabile dopo 24h. Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +35°C, UM < 75%).
DILUIZIONE	Miscelare in rapporto 2:1 STUCK-Acqua di rete.
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con acqua.
MAGAZZINAGGIO	Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione, purché conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate. Tenere al riparo dal gelo.

INFORMAZIONI

CONSIGLI DI SICUREZZA	La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
ASSISTENZA TECNICA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci tramite il sito www.casati.it/contatti o al numero di telefono +39 045 550 244.

REVISIONE 00/2025

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.