COLORIFICIO CASATI S.p.A.
via Valpantena, 59/B
37142 Poiano · Verona, Italia
t +39 045 550 244 · f +39 045 550 884
w casati.it · e casati@casati.it
Cod. Fisc./ P. IVA 00222520231

SCHEDA TECNICA

(Cod.385391375..)

SPRAY

Smalto sintetico a spruzzo in fase solvente, pronto all'uso, composto da resina acrilica di alta qualità. Garantisce omogeneità, copertura e brillantezza formando un film spesso ed elastico. L'alta qualità del prodotto evita la formazione di colature in fase di applicazione.



DESCRIZIONE PRODOTTO	
CAMPO D'APPLICAZIONE	Smalto sintetico in confezione spray, pronto all'uso.
PROPRIETA'	Tasto erogatore che limita le colature. Massima adesione. Elevato grado di protezione. Rosa di spruzzo uniforme. Non ingiallisce. Eccellente potere coprente. Odore gradevole. Resistente a notevoli sbalzi di temperatura. Massima resistenza. Valvola autopulente. Facilità di erogazione. Applicabile direttamente sulla ruggine. Pigmenti micronizzati. Garanzia di risultato. Applicabile sui materiali porosi. Film vernice liscio e omogeneo. Maggiore spessore. Riempie piccoli graffi e imperfezioni.
COLORE	**Brillanti:** Nero Lucido; Bianco Lucido; Trasparente Lucido; Antiruggine Grigia; Bianco Perla – RAL 1013; Avorio Chiaro – RAL 1015; Giallo Navone – RAL 1021; Giallo Traffico – RAL 1023; Arancio Sanguigno – RAL 2002; Arancio Puro – RAL 2004; Rosso Fuoco – RAL 3000; Rosso Segnale – RAL 3001; Rosso Carminio – RAL 3002; Rosso Rubino – RAL 3003; Rosso Traffico – RAL 3020; Lilla – RAL 4005; Blu Genziana – RAL 5010; Blu Luce – RAL 5012; Blu Cielo – RAL 5015; Blu Traffico – RAL 5017; Verde Foglia – RAL 6002; Verde Muschio – RAL 6005; Verde Turchese – RAL 6016;

	Verde Menta – RAL 6029; Grigio Argento – RAL 7001; Grigio Ardesia – RAL 7015; Grigio Antracite – RAL 7016; Grigio Luce – RAL 7035; Marrone Fango – RAL 8003; Marrone Noce – RAL 8011; Marrone Mogano – RAL 8016; Marrone Cioccolata – RAL 8017. **Opachi:** Nero Opaco; Bianco Opaco; Trasparente Opaco. **Decorativi:** Argento; Oro; Effetto Oro; Effetto Cromo; Zincante a Freddo; Alluminio Brillante. **Fluorescenti:** Bleu Fluo; Rosso Fluo; Giallo Fluo; Verde Fluo; Arancio Fluo; Rosso Magenta Fluo. **Diamantati:** Diamantato Nero; Diamantato Grigio; Diamantato Bleu. **Antichizzanti:** Micaceo Ferro Antico; Micaceo Grigio Forgia; Micaceo Grigio Chiaro. **Alte Temperature:** Nero Alte Temperature; Argento Alte Temperature.
DATI TECNICI	Macinazione: <15 micron. Viscosità: Ford F8 a 20°C 4 ± 2 sec.

LAVORAZIONE	
METODO APPLICATIVO	Pulire accuratamente la superficie da verniciare. Agitare bene la bombola per circa un minuto prima dell'uso. Applicare più strati molto leggeri ed incrociati ad intervalli di circa 20 minuti, tenendo la bombola a 25 cm dall'oggetto. Se dopo l'uso la bombola contiene ancora prodotto, è possibile conservarla efficiente capovolgendola e premendo la valvola per breve tempo.
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C e superiore a + 40°C. Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione.
CONSUMO	3 mq per bombola.
DILUIZIONE	Pronto all'uso.
ESSICCAZIONE	Secco dopo 12 ore.

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	Bombolette da 0,400 Litri. (scatole 6 pezzi)
CONSIGLI DI SICUREZZA	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Evitare di inalare direttamente o di spruzzare negli occhi. Non gettare la bombola se non è vuota. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

	Consultare la scheda e l'etichetta di sicurezza per ulteriori informazioni sulla manipolazione del prodotto.
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
ASSISTENZA TECNICA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 00/2021

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.