COLORIFICIO CASATI S.p.A.
via Valpantena, 59/B
37142 Poiano · Verona, Italia
t +39 045 550 244 · f +39 045 550 884
w casati.it · e casati@casati.it
Cod. Fisc./ P. IVA 00222520231

SCHEDA TECNICA

(Cod.3852914200)

420 DILUENTE PER SPARTITRAFFICO

Diluente formulato con una miscela di chetoni, esteri, alcoli e aromatici in modo da ridurre i tempi di essiccazione ed evitare un'eccessiva penetrazione nel manto o l'estrazione di sostanze bituminose che potrebbero contaminare la striscia (riduzione del punto di bianco delle strisce).

DESCRIZIONE PRODOTTO	
CAMPO D'APPLICAZIONE	Diluente per vernice spartitraffico studiato appositamente per garantire la massima compatibilità in fase di diluizione con i prodotti CASATI a solvente destinati alla verniciatura della segnaletica stradale orizzontale: - SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE (Cod.324. ...) nelle varie tinte; - SPARTITRAFFICO (Cod.334. ...) nelle varie tinte.
PROPRIETA'	Rapida essiccazione. Formazione di fondo in seguito a diluizione praticamente nulla. Ad uso professionale.
COLORE	Incolore.
PESO SPECIFICO	0,850 ± 0,03 Kg/l.
SOSTANZE CONTENUTE	miscela di chetoni, esteri, alcoli e aromatici.

LAVORAZIONE	
METODO APPLICATIVO	Per le percentuali di diluizione con i prodotti CASATI, consultare le schede tecniche o le notizie tecniche stampate sulle confezioni dei prodotti. Consultare la scheda di sicurezza del prodotto per ulteriori informazioni sulla sua manipolazione.
SPRUZZO AIRLESS	Questo diluente può essere additivato a prodotti applicabili con apparecchiature airless.

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	Confezioni da 1 Litro. Confezioni da 5 Litri. Confezioni da 20 Litri.
CONSIGLI DI SICUREZZA	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. Evitare di respirare i vapori. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI INGESTIONE: consultare immediatamente un medico. In caso d'incendio utilizzare anidride carbonica, schiuma o polvere chimica per estinguere.
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
ASSISTENZA TECNICA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 03/2021

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.